Handel mit Wasseraufbereitungszubehör, -anlagen und Chemikalien

Osmoclean Oxy

BESCHREIBUNG VERWENDUNG

OsmoClean Oxy ist ein desinfizierender Membranreiniger, zur Entfernung von biologischen Belägen und zur Desinfektion von Membranen. Darüber hinaus löst **OsmoClean Oxy** auch leichte Calciumcarbonatbeläge. **OsmoClean Oxy** basiert auf Perzitronensäure.

SPEZIFIKATION

Aussehen:	farblose Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,05 kg/dm³
pH beiLieferung:	ca. 1,5
Nicht entflammbar	
Nicht flüchtig	

ANWENDUNG UND DOSIERUNG

optimale Konzentration:	0,5 – 1,0 %
Behandlungsdauer:	Normalerweise 1 - 3 h, abwechselnd zirkulierend / abweichend
Temperatur:	Vorschriften des Membranherstellers beachten
Analytik:	Der Nachweis basiert auf Peroxidüberschuss

PRODUKTVORZÜGE

* Hochwirksamer Desinfektionsreiniger
* Flüssige saure Formulierung, aber weniger gefährlich als starke Säure
* Niedrigere Korrosivität als starke Säuren
* effektive pH-Pufferung

TRANSPORT-KLASSIFIZIERUNG

ADR-Klasse: 5.1 Ziffer 1b
UN-Nummer: 2014

KENNZEICHNUNG

R-Sätze: 36/38 Reizt Augen und Haut
S-Sätze: S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S 39 Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen. S 3/9/49 Nur im Orginalbehälter an einem kühlen gut gelüfteten Ort aufbewahren.

SICHERHEITS-HINWEIS

Auch in verdünnter Form wirkt **OsmoClean Oxy** ätzend. Augen, Haut und Schleimhäute müssen vor Kontakt geschützt werden. Geeignete Schutzkleidung muss getragen werden. Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit ätzenden Chemikalien und die Unfallverhütungsvorschriften müssen unbedingt beachtet werden (EWG-Sicherheitsdatenblatt).

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenberger Str. 6
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 87 79 6
Fax: +49 (0) 621 87 48 90

ÖKOLOGIE	WGK 1 (schwach wassergefährdend)
VERPACKUNG	**OsmoClean Oxy** wird in Einwegkanistern mit 30 kg geliefert.

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen.

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenberger Str. 6
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 87 79 6
Fax: +49 (0) 621 87 48 90