

PoolDes 65 Granulat

Einsatzgebiet

PoolDes 65 Granulat dient der Chlorung von Schwimmbeckenwasser. Durch die Chlorung wird die Abtötung von Bakterien, Algen und Pilzen erreicht, die in diesem Wasser unter ungünstigen Bedingungen durch starke Vermehrung zu unansehnlichen Färbungen und unangenehmen Gerüchen führen können. Durch die Freisetzung von aktivem Chlor wird das Wasser desinfiziert und in einen hygienisch einwandfreien Zustand versetzt.

Anwendung

PoolDes 65 Granulat wird hauptsächlich eingesetzt für folgende Zwecke:

1. Zur Eliminierung von Chloraminen in Ergänzung zur kontinuierlichen Desinfektion mit Chlor-Langzeit-Tabletten. Bei laufendem Betrieb werden in Privatbädern, je nach Witterung, 20 Gramm Granulat in 10 Kubikmeter Wasser aufgelöst. Das Granulat löst sich leicht und rückstandslos im Wasser auf.
2. Zur Bekämpfung von sichtbaren Algen: 60 g pro 10 m³ Wasser
3. Bei besonders hohen Temperaturen oder besonders intensiver Nutzung des Schwimmbades 30 g pro 10 m³.

Um eine möglichst optimale Verteilung des Chlors im Beckenwasser zu erreichen, sollte die Umwälzpumpe einige Stunden betrieben werden. Ist keine Umwälzung vorhanden, kann mittels einer Gießkanne die nötige Verteilung erreicht werden.

Allgemeine Richtlinien

Um Schwimmbadwasser optimal zu konditionieren sollten einige Grundvoraussetzungen der Wasseraufbereitung erfüllt sein:

das Filtersystem muss richtig dimensioniert sein und täglich lang genug laufen, so dass bei privaten Schwimmbädern zumindest eine einmalige Umwälzung pro Tag gewährleistet ist.

Der pH-Wert muss unbedingt regelmäßig überwacht werden. Im Schwimmbadbereich werden Werte zwischen 6,8 und 7,4 empfohlen.

Der kontinuierlichen Chlorung sollte von Zeit zu Zeit eine Stoßchlorung folgen. Diese wird nötig, um die bei der kontinuierlichen Desinfektion entstandenen Chloramine zu entfernen.

Analytik

Das **PoolDes 65 Granulat** enthält eine organische Chlorverbindung mit einem Aktivchlorgehalt von ca. 55 %.

Zur regelmäßigen Kontrolle des Beckenwassers auf den Chlorgehalt empfehlen wir als Messbesteck den Pooltester 3.

Verpackung

1 kg Dose, 5 und 10 kg Eimer, 50 kg Trommel

Hinweise

Beim Kontakt von **PoolDes 65 Granulat** mit der Haut, den Augen oder den Schleimhäuten sofort mit reichlich klarem Wasser abspülen. Bei Kontakt mit den Augen einen Arzt aufsuchen.

Das Chlorgranulat nicht mit anderen Chemikalien vermischen.

Gefäß gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Für Kinder nicht erreichbar aufbewahren.

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen.