

## AquaDos F1

<b>Einsatzgebiet</b>	Die Dosierlösung <b>AquaDos F1</b> dient primär dem Korrosionsschutz in Trinkwasserrohrleitungssystemen im Kalt- und Warmwasserbereich bis zu einer Wasserhärte von 7 °dH. Der Anteil an Ortho-Phosphat bewirkt durch eine Schutzschichtausbildung auf den Leitungswandungen und Installationsmaterialien eine Minderung bzw. Verhinderung wasserseitig bedingter Korrosionen.
<b>Dosierung</b>	<b>AquaDos F1</b> kommt unverdünnt zur Anwendung. Abhängig von der Korrosivität des Trinkwassers werden 100 – 165 ml dosiert. 165 ml dürfen nicht überschritten werden, um die Grenzen der Trinkwasserverordnung nicht zu überschreiten. Zweckmäßig und in der Praxis erprobt ist die höhere Zugabe des <b>AquaDos F1</b> zu Beginn der Dosierung für einige Wochen. Danach kann die Dosierung auf 100 ml / m <sup>3</sup> reduziert werden.
<b>Produktbeschreibung</b>	Klare farblose Lösung aus Alkalimonophosphaten.  Zur Phosphatbestimmung empfehlen wir die in den "Deutschen Einheitsverfahren zur Wasseruntersuchung" beschriebenen photometrischen Analysenverfahren. Es sind jedoch auch alle anderen Methoden, z.B. colorimetrische Schnellverfahren geeignet.
<b>Hinweis</b>	Angetrocknete <b>AquaDos F1</b> ist unlöslich. Spritzer und Flecken sollten sofort mit reichlich Wasser abgespült werden.
<b>Lagerung</b>	<b>AquaDos F1</b> ist mindestens 1 Jahr haltbar. Es sollte kühl (Kellertemperatur) gelagert werden. Hitze und Sonneneinstrahlung sowie Frosteinwirkung müssen vermieden werden. Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen und alsbald verbrauchen.
<b>Verpackung</b>	20 l Bag in Box. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen.