Zentralsteuerventil

CLACK WS 1" CK

Handel mit
Wasseraufbereitungszubehör
-anlagen und Chemikalien

- Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer
- Als Enthärter oder Filterventil einsetzbar
- Gleichstrom- sowie Gegenstrombesalzung möglich
- Menü wählbar in 7 Sprachen (D, E, F, ES, IT, PL, TR)
- Chlorelektrolysezelle, optional
- Mehrfarbiges Display
- Eingabe von Wartungsintervallen
  (zeit- oder wassermengenabhängig)
- Datenspeicherung über 63 Tage abrufbar
- Geeignet für Drucktanks 7" bis 21"
- Material: Noryl®

Chlorelektrolysezelle

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
006.030.046	V1CKDM-X	WS 1" CK, Regeneration – Meter
006.030.019	V1CKDM-X-M	WS 1" CK, Regeneration – Meter mit Verschneidung
006.030.571	V1CKDM-CL	WS 1" CK, Regeneration – Meter mit Chlorzelle
006.030.033	V1CKDM-M-CL	WS 1" CK, Regeneration – Meter mit Verschneidung, mit Chlorzelle
006.030.063	V1CKDT-X	WS 1" CK, Regeneration – Zeit
006.030.064	V1CKDT-X-M	WS 1" CK, Regeneration – Zeit mit Verschneidung
006.030.065	V1CKDT-CL	WS 1" CK, Regeneration – Zeit mit Chlorzelle
006.030.066	V1CKDT-M-CL	WS 1" CK, Regeneration – Zeit mit Verschneidung, mit Chlorzelle

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim

Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90

Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com

Zentralsteuerventil

CLACK WS 1" CK

Handel mit Wasseraufbereitungszubehör -anlagen und Chemikalien

Technische Daten

Anschlüsse Ein- und Ausgang		¾" bis 1¼" BSPT
Gehäusebaustoff		Noryl®
Regeneration		Gleichstrom- und Gegenstrombesalzung möglich
Durchfluss	Betrieb	6,1 m^3/h (bei 1,03 bar Δp)
	Rückspülen	6,1 m^3/h (bei 1,72 bar Δp)
Arbeitsdruck		1,4 bis 8,6 bar
Temperaturbereich		4 bis 43°C
Zähler	Genauigkeit ± 5%	1 – 102 Liter pro Minute
Einstellbarer Bereich		0,10 m^3 – 2000 m^3
Speichergröße		1,00 m^3 – 99.999 m^3
Maße und Gewicht		
Verteilerrohr Ø		1,05"
Abflussleitung		¾" oder 1" NPT
Soleleitung		⅜" oder ½"
Drucktankgewinde		2½" – 8 NPSM
Höhe ab Drucktankgewinde		7 ⅜" (187 mm)
Gewicht		2 kg
Stromanschluss		230 V / 50 Hz, 12 V sekundär
Einsetzbare Drucktanks	Enthärter / Filter	7" bis 21"
Bis zu 9 Regenerationszyklen in beliebiger Reinfolge wählbar mit einer großen Auswahl der verfügbaren Werte.		
Zyklen		**Wertebereich**
Rückspülen		1 – 120 Minuten
Spülen		1 – 120 Minuten
Pause	im Betrieb	1 – 480 Minuten
Besalzen	im Gleichstrom	1 – 180 Minuten
Besalzen	im Gegenstrom	1 – 180 Minuten
Solebehälterfüllen	Enthärter	0,05 – 95 kg
Solebehälterfüllen	Filter	0,05 – 95 Liter

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim

Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90

Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com