Zentralsteuerventil

CLACK WS 1,5" CK

Handel mit
Wasseraufbereitungszubehör
-anlagen und Chemikalien

- Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer
- Als Enthärter oder Filterventil einsetzbar
- Menü wählbar in 7 Sprachen (D, E, F, ES, IT, PL, TR)
- Chlorelektrolysezelle, extern optional
- Mehrfarbiges Display
- Eingabe von Wartungsintervallen
  (zeit- oder wassermengenabhängig)
- Datenspeicherung über 63 Tage abrufbar
- Geeignet für Drucktanks: Enthärter 12" bis 24"
  Filter 12" bis 30"
- Material: Bleifreies Messing

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
006.030.043	V15CKDM-X	WS 1,5" CK, Regeneration – Meter
006.030.074	V15CKDT-X	WS 1,5" CK, Regeneration – Zeit

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim

Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90

Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com

Zentralsteuerventil

CLACK WS 1,5" CK

Handel mit
Wasseraufbereitungszubehör
-anlagen und Chemikalien

Technische Daten

Anschlüsse Ein- und Ausgang		1½" BSPT
Gehäusebaustoff		Bleifreies Messing
Regeneration		Im Gleichstrom
Durchfluss	Betrieb	15,9 m^3/h (bei 1,03 bar Δp)
	Rückspülen	11,8 m^3/h (bei 1,72 bar Δp)
Arbeitsdruck		1,4 bis 8,6 bar
Temperaturbereich		4 bis 43°C
Zähler	Genauigkeit ± 5%	2 – 227 Liter pro Minute (0,5 – 60 gpm)
Einstellbarer Bereich		0,02 m^3 – 2000 m^3
Speichergröße		1,00 m^3 – 99.999 m^3
Maße und Gewicht		
Verteilerrohr Ø		50 mm, d 50
Abflussleitung		1¼" FPT
Soleleitung		¾" FPT
Drucktankgewinde		4" – 8
Höhe ab Drucktankgewinde		7 ,5" (191 mm)
Gewicht		9,5 kg
Stromanschluss		230 V / 50 Hz, 12 V sekundär
Einsetzbare Drucktanks	Enthärter	12" bis 24"
	Filter	12" bis 30"
Bis zu 9 Regenerationszyklen in beliebiger Reinfolge wählbar mit einer großen Auswahl der verfügbaren Werte.		
Zyklen		**Wertebereich**
Rückspülen		1 – 120 Minuten
Spülen		1 – 120 Minuten
Pause	im Betrieb	1 – 480 Minuten
Besalzen	im Gleichstrom	1 – 180 Minuten
Solebehälterfüllen	Enthärter	0,05 – 95 kg
Solebehälterfüllen	Filter	0,05 – 95 Liter

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim

Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90

Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com