Zentralsteuerventil

CLACK WS 2" CK

Handel mit
Wasseraufbereitungszubehör
-anlagen und Chemikalien

- Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer
- Als Enthärter oder Filterventil einsetzbar
- Menü wählbar in 7 Sprachen (D, E, F, ES, IT, PL, TR)
- Chlorelektrolysezelle, extern optional
- Mehrfarbiges Display
- Eingabe von Wartungsintervallen
  (zeit- oder wassermengenabhängig)
- Datenspeicherung über 63 Tage abrufbar
- Geeignet für Drucktanks: Enthärter 12" bis 48"
  Filter 12" bis 36"
- Material: Bleifreies Messing

Durchflussmesser

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
006.030.076	V2CKDM-X	WS 2" CK, Regeneration – Meter
006.030.098	V15CKDT-X	WS 2" CK, Regeneration – Zeit

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim

Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90

Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com

Zentralsteuerventil

CLACK WS 2" CK

Handel mit Wasseraufbereitungszubehör -anlagen und Chemikalien

Technische Daten

Anschlüsse Ein- und Ausgang		2" BSPT
Gehäusebaustoff		Bleifreies Messing
Regeneration		Im Gleichstrom
Durchfluss	Betrieb	26,1 m^3/h (bei 1,03 bar Δp)
	Rückspülen	18,2 m^3/h (bei 1,72 bar Δp)
Arbeitsdruck		1,4 bis 8,6 bar
Temperaturbereich		4 bis 43°C
Zähler	Genauigkeit ± 5%	5,7 – 568 Liter pro Minute (1,5 – 150 gpm)
Einstellbarer Bereich		0,02 m^3 – 5700 m^3
Speichergröße		1,00 m^3 – 99.999 m^3
Maße und Gewicht		
Verteilerrohr Ø		1,5" = d 50
Abflussleitung		1½" FPT
Soleleitung, inkl. Adapter		½"
Drucktankgewinde		4" – 8
Höhe ab Drucktankgewinde		8,5" (216 mm)
Gewicht		13 kg
Stromanschluss		230 V / 50 Hz, 12 V sekundär
Einsetzbare Drucktanks	Enthärter	12" bis 48"
	Filter	12" bis 36"
Bis zu 9 Regenerationszyklen in beliebiger Reinfolge wählbar mit einer großen Auswahl der verfügbaren Werte.		
Zyklen		**Wertebereich**
Rückspülen		1 – 120 Minuten
Spülen		1 – 120 Minuten
Pause	im Betrieb	1 – 480 Minuten
Besalzen	im Gleichstrom	1 – 180 Minuten
Solebehälterfüllen	Enthärter	0,1 – 99 kg
Solebehälterfüllen	Filter	0,1 – 99 Liter

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim

Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90

Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com